

Краевое государственное бюджетное учреждение

здравоохранения

Краевая клиническая больница

ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

08.11.2018 г. №.1278-18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю

О коммерческом предложении

### Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Плитка керамическая	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер не менее (ШxД) 200x300мм. Толщина не менее 7мм. С одноцветным или многоцветным рисунком. Цвет мрамор (голубой, бежевый, зеленый, серый) по согласованию с заказчиком.	м2	240		
2	Керамогранит	Плитка керамическая напольная. Размер плитки не менее (ШxД) 300x300мм. Толщина не менее 11мм. Цвет по согласованию с заказчиком. С одноцветным либо многоцветным рисунком.	м2	120		
3	ДВП	ДВП размер не менее 3x1220x2720мм ГОСТ 4589-86	лист	20		
4	Стекло листовое	Толщина не менее 4 мм размер листа не менее 1300x1600мм марка М4	лист	10		
5	Пол наливной самовыравнивающийся	Пол самовыравнивающийся (финишный) 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для внутренних работ. Связующее: цемент с полимерными добавками, размер частиц в порошке,0,63мм. Расход:1,5 кг/м2 при толщине слоя 1мм. Готовность для дальнейшей работы:72+/-12 часов .в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Предел точности на сжатие (через 28 суток)	шт.	60		
6	Смесь штукатурная	Штукатурка на цементной основе. Упаковка не менее 25кг. Марка по прочности не менее М100. Максимальная крупность заполнителя не более 1,2мм. Насыпная плотность не менее 1550 кг/м3. Средний расход сухой смеси от 16 до 17 кг/м2. Жизнеспособность после смешивания с водой не менее 3 час. Средняя плотность не менее 1700 кг/м2. Выход готового раствора 0,6 л/кг сухой смеси: 0,6. Все вышеперечисленные характеристики при температуре в помещении 20С и нормальной влажности воздуха.	мешок	100		
7	Смесь штукатурная	Смесь штукатурная упаковка не менее 30кг, со следующими характеристиками: Цвет в сухом состоянии белый, серый, светло - розовый. Расход не более 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм. Время высыхания не более 7 дней. Время работы с раствором не менее 25 минут. Срок хранения не менее 6 месяцев. Толщина штукатурного слоя, минимальная не более 5 мм, максимальная не менее 50 мм. Насыпной вес не более 770 кг/м3. Зернистость до 1,2 мм. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа., на изгиб не менее 1,0 МПа.	мешок	360		
8	Шпатлевка	Шпатлевка финишная. Упаковка не менее 25кг. Цвет белый. Водостойкость не водостойкая. Заполнитель известняк размер фракции не более 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Время использования не менее 2 суток с момента затворения водой. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании не более 5 мм. При полном выравнивании от 1 до 3 мм за одно нанесение. Расход не более 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.	мешок	150		
9	Клей для кафеля универсальный	Клей для кафеля универсальный. Упаковка не менее 25кг. Цвет серый. Размер частиц не более 0,5 мм. Насыпная плотность	кг	9 000		

		около 1,6 кг/дм3. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов после смешивания с водой. Температура применения не менее от +5С до +30С. Прочность сцепления с основанием адгезия не менее 0,55 МПа.			
10	Гипсокартон	Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий. Размер 1200x2500x12,5мм	шт.	60	
11	Гипсокартон	Лист гипсокартонный. Влагостойкий, предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий. Размер 1200x2500x2,5мм	шт.	20	
12	Профиль строительный	Профиль оцинкованный горизонтальный 27x28мм толщина не менее 0,55мм	шт.	60	
13	Профиль строительный	Профиль оцинкованный потолочный. Размер 60ммх27 мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм	шт.	120	
14	Профиль строительный	Профиль оцинкованный горизонтальный. Размер 50ммх40мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм	шт.	120	
15	Профиль строительный	Профиль оцинкованный стоечный. Размер 50x50 мм. Длина не менее 3 м. Толщина не менее 0,55мм.	шт.	120	
16	саморезы	саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	шт.	5 000	
17	саморезы	саморез по металлу 4,2x-19 с пресс-шайбой	шт.	5 000	
18	Дюбель-гвоздь	Дюбель-гвоздь 6x40	шт.	6 000	
19	Уголок оцинкованный защитный	Уголок универсальный пластиковый Размер 40x40мм. 2,75 Цвет белый	шт.	60	
20	Уголок оцинкованный защитный	Уголок универсальный. Размер 50x50 мм, длина 2,75 м. Цвет белый.	шт.	60	
21	Коннелюрный плинтус	Профиль коннелюрный - плинтус для линолеума. Использование для теплых полов до +27°C. Устойчивость к воздействию: влаги; роликовых кресел; ножек мебели и каблуков. Цветоустойчивость к воде. Длина не менее 2500 мм, ширина (высота) не менее 15 мм. Материал пластик. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	600	
22	Уголок для плитки наружный	Раскладка-уголок под плитку 9-10мм, наружний, длина не менее 2,5м. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	100	
23	Уголок для плитки внутренний	Раскладка-уголок под плитку 9-10мм, внутренний, длина не менее 2,5м. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	100	
24	Панель	Панель пластиковая. Размер не мене 0,25x 3 м. Белая глянцевая.	шт.	160	
25	Уголок оцинкованный защитный	Уголок пластиковый Размер 20x20 мм 2.75м белый	шт.	30	
26	Уголок оцинкованный защитный	Уголок пластиковый Размер 30x30мм 2,75м цвет белый	шт.	30	
27	Блок дверной в комплекте	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное,белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки.	шт.	16	
28	Блок дверной в комплекте	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором,шириной 900мм ,дверная коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых,встроенного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки	шт.	10	
29	Блок дверной в комплекте	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором, шириной ( 825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых ,встроенного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5,защелки, дверные ручки	шт.	24	
30	Линолеум	Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости коммерческое использование не мене 32. Общая толщина не менее 2,2 мм. Толщина защитного слоя не менее 0.4. Вес не более 2100 г/м2. Уменьшение толщины на истирание не более 12 г/м2. Группа горючести не более Г4. Группа воспламеняемости не более В3. Группа распространения пламени не более РП2. Группа дымообразующей способности не более Д3. Группа	м2	600	

		токсичности продуктов горения не более Т2. След от роликов кресел высокая устойчивость. След от ножек мебели высокая устойчивость. Цвет и ширина по согласованию с заказчиком.			
31	Порог стык для линолеума	Порог стык для линолеума ширина 37 мм, длина 1800мм. Цвет по согласованию с заказчиком	шт.	60	
32	Герметик	Герметик Момент универсальный для окон	шт.	40	
33	Пена монтажная	пена монтажная объем 750мл	шт.	80	
34	Очиститель для монтажной пены	очиститель для монтажной пены объем не более 650мл	шт.	15	
35	Жидкие гвозди	Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость . Устойчив к старению.	шт.	60	
36	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий	Не содержащий растворителей дисперсионный клей с высокой kleящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м. Время подсушки от 5 до 20 мин.	шт.	10	
37	Мастика для линолеума	мастика емкость 12 кг	шт.	12	
38	Грунтовка	Масса не менее 10 кг. Акриловый универсальный, стабилизирующий.	шт.	80	
39	Грунтовка	контактный грунт для бетонных оснований "Бетон-контакт" со следующими характеристиками: Свойства Адгезионная акриловая грунтовка с кварцевым наполнителем. Основные свойства. Обеспечивает отличную адгезию с большинством строительных материалов. Создает развитую поверхность препятствующую сползанию толстослойных покрытий с вертикальных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м2/л Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью, валиком с коротким ворсом	шт.	24	
40	Паста колеровочная	Колер ТУ2316-155 объем 500 мл. Цвет по согласованию с заказчиком.	шт.	100	
41	Уайт-спирит	ГОСТ 3134-78, упаковка не менее 10 литров.	шт.	50	
42	Скотч	скотч малярный размер 50ммх66м	шт.	280	
43	Доска	Доска обрезная. Сосна. Толщина не менее 25 мм и не более 28 мм. Ширина не менее 150 мм не более 175мм. согласно ГОСТ 24454-80. Сорт не менее 1. Длина не менее 6000мм. ГОСТ 8486-86	м3	1	
44	Доска	Доска обрезная. Сосна. Толщина не менее 50 мм и не более 55 мм. Ширина 175мм не более 200мм. согласно ГОСТ 24454-80. Сорт не менее 1. Длина не менее 6000мм. ГОСТ 8486-86	м3	1	

Срок поставки: 2019г., в соответствии с графиком.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 12.11.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65