

Краевое государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medqorod.ru  
Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501001  
23.07.2018 г. №.663-18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

**Уважаемые господа!**

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего  
товара:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Штукатурка фасадная	Сухая цементная штукатурная смесь предназначена для оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных стен внутри и снаружи зданий. Влагостойкая, обладает необходимой прочностью и сцеплением с основанием. Цвет серый. Вяжущее цемент. Наибольший размер частиц 1,2 мм. Эксплуатационные свойства: Марка по прочности М50; Средняя плотность, не более 1750 кг/м <sup>3</sup> . Технологические свойства: Насыпная плотность, не более 1700 кг/м <sup>3</sup> ; Расход воды 0,15 – 0,19 л/кг сух. смеси 3,8-4,8 л/мешок. Выход готового раствора 0,6 л/кг сухой смеси. Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм 1,67 кг/м <sup>2</sup> . Жизнеспособность, не менее 3 ч. Готовность для дальнейших работ, не ранее 3 сут. Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20оС и нормальной влажности воздуха. ТУ 5745-008-49720964-05. уп. 25 кг	шт.	20		
2	Затирка для кафеля	Цвет белый; расход сухой смеси на 1 кв. м в зависимости от размера плитки и ширины шва 0,5 кг; Жизнеспособность готового раствора в открытой таре не менее 50 минут; Марочная прочность М 150; Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее 3 МПа; Температура эксплуатации от -50°С до +70°С; Вяжущее цемент; Рекомендуемая ширина шва 1-5 мм; Время полного	шт.	2		

		<p>набора прочности 28 суток;  Проведение работ при температуре от +5°С до +25°С; Прочность на сжатие (через 28 суток) 15 МПа; Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,8 МПа;  Морозостойкость F 50.</p>				
3	Пол наливной самовыравнивающийся	<p>Пол самовыравнивающийся (финишный) упаковка не менее 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для внутренних работ. Связующее цемент с полимерными добавками. Размер частиц в порошке не более 0,63 мм. Расход около 1,5 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1мм. Готовность для пешеходного движения 24 +/-3 часа в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Готовность для дальнейших работ 72 +/-12 часов в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Предел прочности на сжатие (через 28 суток) не менее 20 МПа. уп. 25 кг</p>	шт.	50		
4	Клей для линолеума (уп. 1 кг)	<p>Применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям. Предназначен также для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному основанию пола. Массовая доля сухого остатка клея 24±3 %; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 10-40 с; Прочность связи резины «56» со сталью ст. 3 или алюминиевым сплавом: Через 24 часа после склеивания: - при отслаивании не менее 2,31 (2,36) Н/мм (кгс/см); - при отрыве не менее 1,09 (11,0) МПа (кгс/см<sup>2</sup>); Через 48 часов после склеивания - при отслаивании не менее 2,60 (2,64) Н/мм (кгс/см); - при отрыве не менее 1,39 (14,20) МПа (кгс/см<sup>2</sup>). уп. 1 кг</p>	шт.	2		
5	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий	<p>Не содержащий растворителей дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м.Время подсушки от</p>	шт.	30		

		5 до 20 мин.				
6	Профиль строительный	Профиль металлический оцинкованный 27x28мм. Длина не менее 3000 мм. Толщина металла не менее 0,55мм.	шт.	30		
7	Уголок для плитки внутренний	Уголок для плитки внутренний 7-8 мм	шт.	50		
8	Уголок для плитки наружный	Уголок для плитки наружный 7-8 мм	шт.	30		
9	Уголок оцинкованный защитный	Уголок защитный оцинкованный полка 20x20 мм. Длина не менее 3,0 м	шт.	100		
10	Угол торцевой	Угол торцевой оцинкованный, длина не менее 3,0 м.	шт.	30		
11	Паста колеровочная	Колер ТУ2316-155 объем 500 мл. Цвет по согласованию с заказчиком.	шт.	4		

Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 26.07.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65