

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск,  
660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

01.03. 2017 г.

№. 67-2017

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

**Уважаемые господа!**

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки  
следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 900мм. ДГ 21-120	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной ( 825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5, защелки, дверные ручки					
2	Очиститель для монтажной пены	Очиститель для монтажной пены объем не более 650мл					
3	Керамогранит	Керамогранит. плитка керамическая напольная. Размер плитки 300х300мм. толщина 11мм. Цвет по согласованию с заказчиком					
4	Пол самовыравнивающийся	Пол самовыравнивающийся (финишный) 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для внутренних работ.					

		Связующее: цемент с полимерными добавками, размер частиц в порошке, 0,63мм. Расход: 1,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм. Готовность для дальнейшей работы: 72+/- 12 часов .в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Предел точности на сжатие (через 28 суток)					
5	профиль стоечный 27x28	Профиль оцинкованный горизонтальный 27x28					
6	Уголок универсальный пластиковый 40x40мм 2,75м	Уголок универсальный пластиковый Размер 40x40мм. 2,75 Цвет белый					
7	Уголок универсальный пластиковый 50x50мм 2,75м	Уголок универсальный Размер 50x50мм 2,75 м Цвет белый					
8	Штукатурка гипсовая" Ротбанд" 30 кг	Смесь штукатурная (масса 30кг) со следующими характеристиками Цвет в сухом состоянии :белый,серый, светло-розовый,Расход 8,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10мм. Время высыхания : около 7 дней.Время работы с раствором :20-25минут. Упаковка: мешок 30,25 кгСрок хранения 6 месяцев. Толщина штукатурного слоя минимальная 5 мм,максимальная 50мм. Насыпной вес 640-770кг/м <sup>3</sup> .Зернистость до1,2мм, Выход раствора из 100кг смеси-120л\					
9	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25 шт					
10	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35					
11	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51					
12	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76					
13	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x25	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x25					

14	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35					
15	Саморез по металлу 4,2x19	Саморез по металлу 4,2x-19 с пресс-шайбой					
16	Дюбель-гвоздь 6x40	Дюбель-гвоздь 6x40					
17	Дюбель-гвоздь 6x60	Дюбель-гвоздь 6x60					
18	Дюбель-гвоздь 6x80	Дюбель-гвоздь 6x80					
19	Клей обойный универсальный	Клей для обоев на флизелиновой основе Момент универсальный 250 гр					
20	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 700мм. ДГ 21-07	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное белое с притвором , шириной 700мм					
21	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной 800мм ДГ 21-08	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5, защелки, дверные ручки.					
22	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной 900мм ДГ 21-09	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное , белое с притвором, шириной 900мм , дверная коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный , под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5, защелки, дверные ручки					
23	Скотч малярный 100мм x 45м	Скотч малярный размер 50ммx66м					
24	Герметик	Герметик универсальный силиконовый (упаковка					

	универсальный силиконовый бесцветный (310 мл)	300мл) бесцветный					
25	Герметик универсальный белый (310 мл)	Герметик Момент универсальный для окон					
26	Пена монтажная профессиональная 750 м	Пена монтажная объем 750мл					
27	Жидкие гвозди 310 мл ТУ 2385-002	Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость. Устойчив к старению.					
28	Клей для кафеля универсальный	Клей для кафеля Геркулес универсальный со следующими характеристиками: Цвет серый.Размер частиц 0,5мм. Насыпная плотность : около 1,6 кг/дм3. Расход по сухой массе: при толщине слоя 3мм 4,5 кг/м2. Жизнеспособность раствора :4 часа после смешивания с водой . Температура примененная от +5С до +30С. Рекомендуемая толщина клеевого слоя :5 мм. Прочность сцепления с основанием (адгезия):0,55МПа					
29	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий 100 гр	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий 100 гр					
30	Серпянка бинт строительный	Серпянка (бинт строительный самоклеющийся )размер 5смх45м					
31	Мастика для линолеума 12 кг	Мастика емкость 12 кг					
32	Очиститель для монтажной пены	Очиститель для монтажной пены объём не более 650мл					
33	Керамогранит	Керамогранит.плитка керамическая напольная.Размер плитки 300х300мм. толщина 11мм. Цвет по согласованию с заказчиком					

34	Грунтовка акриловая универсальная 10 кг	Грунт (масса 10 кг) акриловый универсальный					
35	Грунт контактный по бетону 12 кг.	Контактный грунт для бетонных оснований "Бетон-контакт" со следующими характеристиками: Свойства Адгезионная акриловая грунтовка с кварцевым наполнителем. Основные свойства. Обеспечивает отличную адгезию с большинством строительных материалов. Создает развитую поверхность препятствующую сползанию толстослойных покрытий с вертикальных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м <sup>2</sup> /л Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью, валиком с коротким ворсом					
36	Колер водно-дисперсионная 500 мл ТУ 2316-155	Колер ТУ2316-155 объем 750мл. Цвет по согласованию с заказчиком					
37	Эмаль ПФ-115 белая	Краска пентафталева (масса 25кг) супербелая ГОСТ-26196-89					
38	Краска ВД интерьерная супербелая ГОСТ 26196-89 14 кг	ВД интерьерная ГОСТ 26196-89					
39	Гипсокартон 12.5 мм 1.2x2.5 м	Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перегородок Размер 1200x2500x 12,5мм					
40	Гипсокартон 9.5 мм 1.2x2.5 м влагостойкий	Лист гипсокартоновый влагостойкий ,предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перегородок 9,5мм 1,2x2,5мм					
41	Линолеум	Линолеум					

	полукоммерческий	полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости: коммерческое использование 32. Общая толщина (мм.) не менее 2,2. Толщина защитного слоя (мм.) не менее 0.4. Вес, не более г/м2 2100. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (ТУ 5771-014054031669-2005) 12. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (EN 660) 0. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее (ГОСТ 115529) 0.4. Стабильность линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) 0.07. Группа горючести Г4. Группа воспламеняемости В3. Группа распространения пламени РП2. Группа дымообразующей способности ДЗ. Группа токсичности продуктов горения Т2. Сопротивление к скольжению (DIN 51130) 0. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более (ГОСТ 11529) 0. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более (EN 1081) 0. Электросопротивление, Кв (EN 1815) <2. След от роликов кресел (EN 425) Высокая устойчивость. След от ножек мебели (EN 424) Высокая устойчивость. Цвет по согласованию с заказчиком.					
42	Панель стеновая пластиковая 0,25х 3м	Панель пластиковая ( размер 0,2 5х 3м ) белая глянцевая					
43	Плинтус пластиковый напольный 2.5 м	Плинтус пластиковый напольный 2,5 м Цвет на усмотрение заказчика					
44	Плинтус потолочный 2 м	Плинтус потолочный 2 м					
45	уголок для	Угол внешний. цвет на					

	плинтуса внешний	усмотрение заказчика					
46	уголок для плинтуса внутренний	Для плинтуса внутренний угол.Цвет по заявке заказчика					
47	уголок для плинтуса соединительны й	Для плинтуса соединительный уголок. Цвет по заявке заказчика					
48	уголок для плинтуса торцевой	Для плинтуса торцевой угол, левый и правый . Цвет по заявке заказчика					
49	Уголок универсальный пластиковый 20x20 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 20x20 мм 2.75м белый					
50	Уголок универсальный пластиковый 30x30 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 30x30мм 2,75м цвет белый					
51	Плитка настенная облицовочная	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер 200x300мм. Толщина 7мм. С одноцветным или многоцветным рисунком.цвет по усмотрению заказчика					
52	направляющий ПН-2 50x40x3000	Профиль горизонтальный					
53	Профиль потолочный 50x40	Профиль металлический оцинкованный 50/40 длина 3 м.					
54	Профиль потолочный 60x27x3000	Профиль оцинкованный 27x60 мм длина не менее 3000 мм					
55	Профиль строительный стоечный ПС-2 50x50x3000	Профиль металлический 50/50мм длина 3000мм					
56	Шпатлевка гипсовая высопрочная Унифлот Кнауф	Кнауф-Унифлот шпатлевка гипсовая высокопрочная специальная для швов,предназначена для заделки стыков гипсокартона и ГВЛВ.При применении этой шпатлевки ,заделка стыков швов листов производится без использования армирующих лент. Расход на 1м2 при шпаклевании стыков					

		ГКЛ и мест установки шурупов составляет для потолков 0,3кг для перегородок 0,5кг. Время работы до начала схватывания около 50 минут. температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 С					
57	Шпатлевка гипсовая на безусадочной основе	Шпатлевка представляет собой смесь высокосортного гипсового вяжущего с белым инертным наполнителем и порошковыми добавками водорастворимых полимеров и специальных химикатов. Добавки обеспечивают повышенную адгезию шпатлевки к основанию, пластичность, способность к нанесению тонким слоем, длительное использование разведенной порции смеси. Шпатлевка не дает усадки, изготовление из экологически безопасного сырья					
58	Шпатлевка Ветонит	Шпатлевка(25кг) . Цвет белый. толщина слоя составляет 1-5 мм. Ветонит ЛР+образует поверхность белого цвета под последующую окраску или оклейку обоями . используется внутри сухих помещений. Нанесение на поверхность можно производить как ручным , так и механизированным способом. Устойчив к воздействию влаги. Расход материала 1,2кг/м2 при толщине слоя в 1мм					
59	Доска обрезная 25 x 150 мм ГОСТ 8486-86	Доска обрезная 25 x 150 мм ГОСТ 8486-86					
60	Доска обрезная 50x180 мм ГОСТ 8486-86	Доска обрезная 50x180 мм ГОСТ 8486-86					

Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 банковских дней.



Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте [zakupki\\_kkb@mail.ru](mailto:zakupki_kkb@mail.ru), [5337168@mail.ru](mailto:5337168@mail.ru) или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.


Предложения принимаются в срок до 10.03.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_



Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС \_\_\_\_\_



Королев Андрей Владимирович