

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

2017 г. №. _____
На № 564 от 04.10.2017

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Лейка для душа 1 реж.	Лейка для душа с одним режимом. Корпус выполнен из пластика высокого качества с хромированным покрытием. Высота 3 см, 1 режим лейки, ширина 5 см, длина 18,5 см.	шт	10			
2	Кран стальной шаровый под приварку ДУ-50	Краны шаровые стальные запорные с цельносварным корпусом предназначены для монтажа на трубопроводы, транспортирующие теплосетевую воду и другие жидкие среды без содержания абразивных примесей, по отношению к которым материалы крана коррозионостойкие. Краны предназначены для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Класс герметичности - "А" по ГОСТ 54808-2011. Диаметр номинальный 50 мм, давление 4 МПа, вес 2,6 кг.	шт	2			
3	Муфта комбинированная (нар.р.) РР Д-20*1/2"	Муфта комбинированная Ду-20 мм, резьба 1/2", резьба наружная, материал полипропилен, применение горячее и холодное водоснабжение.	шт	50			

4	Ниппель (хром) Ду-15	Предназначены для соединения многослойных пластиковых, металлопластиковых и стальных труб в системах отопления, водоснабжения друг с другом и с сопутствующей инженерной арматурой. Максимальная рабочая температура + 120 С, Ду-15.	шт	50			
5	Крепление 2-х кронштейнов умывальника	Крепление 2-х кронштейнов умывальника (6х60) компл.	шт	10			
6	Аэратор для смесителя	Аэратор для смесителя (наружная резьба)	шт	20			
7	Кран букса	Кран букса червячная короткая	шт	20			
8	Аргон	Аргон (6,4 м3, 140 кгс)	шт	1			
9	Заглушка внутренняя резьба (хром) Ду-20	Предназначены для соединения многослойных пластиковых, металлопластиковых и стальных труб в системах отопления, водоснабжения друг с другом и с сопутствующей инженерной арматурой. Максимальная рабочая температура + 120 С.	шт	6			
10	Подводка 80см (М/Р)	Подводка гибкая для воды с внутренней и наружной резьбой, в стальной оплетке. Назначение и область применения: Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования: подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, биде, смесителей, умывальников и водонагревателей. Рабочие характеристики: до +110 С.	шт	4			

11	Подводка 100см (М/Р)	Подводка гибкая для воды с внутренней и наружной резьбой, в стальной оплетке. Назначение и область применения: Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования : подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, бидэ, смесителей, умывальников и водонагревателей. Рабочие характеристики: до +110 С.	шт	4			
12	Фильтр для очистки воды	Технические характеристики фильтра: Температура воды, не более: 40 град.С, Давление рабочее, максимальное: 7 атм, Производительность: 2,4 м3/час, Вес 0,5 кг.	шт	1			


Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.
Оплата в течение 30 календарных дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki_kkb@mail.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 06.10.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС  Королев Андрей Владимирович