

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск,
660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

09.03 2017 г.

№. 87 - 2017

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 900мм. ДГ 21-120	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной (825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки	шт	8			
2	Очиститель для монтажной пены	Очиститель для монтажной пены объем не более 650мл	шт	15			
3	Керамогранит	Керамогранит. плитка керамическая напольная. Размер плитки 300х300мм. толщина 11мм. Цвет по согласованию с заказчиком	м2	60			
4	Пол самовыравнивающийся	Пол самовыравнивающийся (финишный) 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для	шт	60			

		внутренних работ. Связующее: цемент с полимерными добавками, размер частиц в порошке, 0,63мм. Расход: 1,5 кг/м ² при толщине слоя 1мм. Готовность для дальнейшей работы: 72+/- 12 часов .в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Предел точности на сжатие (через 28 суток)					
5	профиль стоечный 27x28	Профиль оцинкованный горизонтальный 27x28	шт	60			
6	Уголок универсальный пластиковый 40x40мм 2,75м	Уголок универсальный пластиковый Размер 40x40мм. 2,75 Цвет белый	шт	60			
7	Уголок универсальный пластиковый 50x50мм 2,75м	Уголок универсальный Размер 50x50мм 2,75 м Цвет белый	шт	60			
8	Штукатурка гипсовая" Ротбанд" 30 кг	Смесь штукатурная (масса 30кг) со следующими характеристиками Цвет в сухом состоянии :белый,серый, светло-розовый, Расход 8,5 кг/м ² при толщине слоя 10мм. Время высыхания : около 7 дней. Время работы с раствором :20-25 минут. Упаковка: мешок 30 кг Срок хранения 6 месяцев. Толщина штукатурного слоя минимальная 5 мм, максимальная 50мм. Насыпной вес 640-770кг/м ³ . Зернистость до 1,2мм, Выход раствора из 100кг смеси-120л	шт	360			
9	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25 шт	шт	5000			
10	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35	шт	6000			
11	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51	шт	5000			
12	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	шт	5000			
13	Саморез для ГКЛ по	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x25	шт	6000			

	металлу 3,5x25					
14	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35	шт	10000		
15	Саморез по металлу 4,2x19	Саморез по металлу 4,2x-19 с пресс-шайбой	шт	5000		
16	Дюбель-гвоздь 6x40	Дюбель-гвоздь 6x40	шт	6000		
17	Дюбель-гвоздь 6x60	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	3000		
18	Дюбель-гвоздь 6x80	Дюбель-гвоздь 6x80	шт	500		
19	Клей обойный универсальный	Клей для обоев на флизелиновой основе Момент универсальный 250 гр	шт	10		
20	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 700мм. ДГ 21-07	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное белое с притвором , шириной 700мм	шт	3		
21	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной 800мм ДГ 21-08	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки.	шт	16		
22	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной 900мм ДГ 21-09	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное , белое с притвором, шириной 900мм , дверная коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный , под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки	шт	4		
23	Скотч малярный 100мм x 45м	Скотч малярный размер 50ммx66м	шт	80		

24	Герметик универсальный силиконовый бесцветный (310 мл)	Герметик универсальный силиконовый (упаковка 300мл) бесцветный	шт	40			
25	Герметик универсальный белый (310 мл)	Герметик Момент универсальный для окон	шт	40			
26	Пена монтажная профессиональная 750 м	Пена монтажная объем 750мл	шт	80			
27	Жидкие гвозди 310 мл ТУ 2385-002	Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость. Устойчив к старению.	шт	60			
28	Клей для кафеля универсальный	Клей для кафеля Геркулес универсальный со следующими характеристиками: Цвет серый.Размер частиц 0,5мм. Насыпная плотность : около 1,6 кг/дм3. Расход по сухой массе: при толщине слоя 3мм 4,5 кг/м2. Жизнеспособность раствора :4 часа после смешивания с водой . Температура примененная от +5С до +30С. Рекомендуемая толщина клеевого слоя :5 мм. Прочность сцепления с основанием (адгезия):0,55МПа	кг	2500			
29	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий 100 гр	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий 100 гр	шт	20			
30	Серпянка бинт строительный	Серпянка (бинт строительный самоклеющийся)размер 5смх45м	шт	40			
31	Мастика для линолеума 12 кг	Мастика емкость 12 кг	шт	12			
32	Грунтовка акриловая универсальная 10 кг	Грунт (масса10 кг) акриловый универсальный	шт	80			
33	Грунт контактный по бетону 12 кг.	Контактный грунт для бетонных оснований "Бетон-контакт" со следующими характеристиками:	шт	24			

		Свойства Адгезионная акриловая грунтовка с кварцевым наполнителем. Основные свойства. Обеспечивает отличную адгезию с большинством строительных материалов. Создает развитую поверхность препятствующую сползанию толстослойных покрытий с вертикальных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м ² /л Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью, валиком с коротким ворсом					
34	Колер водно-дисперсионная 500 мл ТУ 2316-155	Колер ТУ2316-155 объем 750мл. Цвет по согласованию с заказчиком	шт	20			
35	Эмаль ПФ-115 белая	Краска пентафталевая (масса 25кг) супербелая ГОСТ-26196-89	шт	80			
36	Краска ВД интерьерная супербелая ГОСТ 26196-89 14 кг	ВД интерьерная ГОСТ 26196-89	шт	240			
37	Гипсокартон 12.5 мм 1.2х2.5 м	Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий Размер 1200х2500х 12,5мм	шт	60			
38	Гипсокартон 9.5 мм 1.2х2.5 м влагостойкий	Лист гипсокартоновый влагостойкий ,предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий 9,5мм 1,2х2,5мм	шт	20			
39	Линолеум полукоммерческий	Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости: коммерческое использование 32. Общая толщина (мм.) не менее 2,2. Толщина защитного слоя (мм.) не менее 0.4.	м ²	360			

		<p>Вес, не более г/м2 2100. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (ТУ 5771-014054031669-2005) 12. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (EN 660) 0. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее (ГОСТ 115529) 0. 0.4. Стабильность линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) 0. 0.07. Группа горючести Г4. Группа воспламеняемости В3. Группа распространения пламени РП2. Группа дымообразующей способности Д3. Группа токсичности продуктов горения Т2. Сопротивление к скольжению (DIN 51130) 0. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более (ГОСТ 11529) 0. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более (EN 1081) 0. Электросопротивление, Кв (EN 1815) <2. След от роликов кресел (EN 425) Высокая устойчивость. След от ножек мебели (EN 424) Высокая устойчивость. Цвет по согласованию с заказчиком.</p>					
40	Порог стык для линолеума 1,8 м	Порог стык линолеума ширина 37 мм, длина 1800 мм. Цвет по согласованию с заказчиком	шт	60			
41	Панель стеновая пластиковая 0,25х 3м	Панель пластиковая (размер 0,2 5х 3м) белая глянцевая	шт	160			
42	Плинтус пластиковый напольный 2.5 м	Плинтус пластиковый напольный 2,5 м Цвет на усмотрение заказчика	шт	400			
43	Плинтус потолочный 2 м	Плинтус потолочный 2 м	шт	120			
44	Уголок для плинтуса внешний	Угол внешний. цвет на усмотрение заказчика	шт	400			
45	Уголок для плинтуса	Для плинтуса внутренний угол. Цвет	шт	400			

	внутренний	по заявке заказчика					
46	Уголок для плинтуса соединительный	Для плинтуса соединительный уголок. Цвет по заявке заказчика	шт	400			
47	Уголок для плинтуса торцевой	Для плинтуса торцевой угол, левый и правый . Цвет по заявке заказчика	шт	600			
48	Уголок универсальный пластиковый 20x20 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 20x20 мм 2.75м белый	шт	30			
49	Уголок универсальный пластиковый 30x30 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 30x30мм 2,75м цвет белый	шт	30			
50	Плитка настенная облицовочная	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер 200x300мм. Толщина 7мм. С одноцветным или многоцветным рисунком.цвет по усмотрению заказчика	м2	120			
51	Направляющий ПН-2 50x40x3000	Профиль горизонтальный	шт	120			
52	Профиль потолочный 50x40	Профиль металлический оцинкованный 50/40 длина 3 м.	шт	80			
53	Профиль потолочный 60x27x3000	Профиль оцинкованный 27x60 мм длина не менее 3000 мм	шт	120			
54	Профиль строительный стоечный ПС-2 50x50x3000	Профиль металлический 50/50мм длина 3000мм	шт	120			
55	Шпатлевка гипсовая высокопрочная	Шпатлевка гипсовая высокопрочная специальная для швов, предназначена для заделки стыков гипсокартона и ГВЛВ. При применении этой шпатлевки ,заделка стыков швов листов производится без использования армирующих лент. Расход на 1м2 при шпаклевании стыков ГКЛ и мест установки шурупов составляет для потолков 0,3кг для перегородок 0,5кг. Время работы до начала схватывания около 50	шт	12			


		минут.температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 С					
56	Шпатлевка гипсовая на безусадочной основе	Шпатлевка представляет собой смесь высокосортного гипсового вяжущего с белым инертным наполнителем и порошковыми добавками водорастворимых полимеров и специальных химикатов. Добавки обеспечивают повышенную адгезию шпатлевки к основанию,пластичность способность к нанесению тонким слоем,длительное использование разведенной порции смеси.Шпатлевка не дает усадки,изготовление из экологически безопасного сырья	шт	180			
57	Шпатлевка Ветонит	Шпатлевка(25кг) . Цвет белый.толщина слоя составляет 1-5 мм. Ветонит ЛР+образует поверхность белого цвета под последующую окраску или оклейку обоями . используется внутри сухих помещений. Нанесение на поверхность можно производить как ручным ,так и механизированным способом. Устойчив к воздействию влаги.Расход материала 1,2кг/м2 при толщине слоя в 1мм	шт	200			
58	Доска обрезная 25 x 150 мм ГОСТ 8486-86	Доска обрезная 25 x 150 мм ГОСТ 8486-86	м3	1			
59	Доска обрезная 50x180 мм ГОСТ 8486-86	Доска обрезная 50x180 мм ГОСТ 8486-86	м3	1			

Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 банковских дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki_kkb@mail.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 10.03.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____  _____ Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС _____  _____ Королев Андрей Владимирович