

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001

19.09 2018 г. №. 956-18

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Перфоратор	Патрон SDS-Plus. Не менее 3 режимов работы: сверление, сверление с ударом или долбление. Электронная система контроля скорости вращения и плавный пуск. Электронная регулировка числа оборотов. Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щёток. Индикатор неисправности кабеля и выключателя. Потребляемая мощность не менее 850 Вт. Диаметр сверления стали не менее 13 мм., дерева не менее 32 мм., буром не менее 32 мм., бурильной коронкой не менее 90 мм. Частота холостого хода не менее чем от 315 до 630 об/мин. Частота ударов не менее чем от 1650 до 3300 уд/мин. Габаритная длина не более 398 мм. Сетевой шнур не менее 5,0 м. Масса не более 4,8 кг. Тип хвостовика SDS - Plus. Энергия удара не менее 5,5 Дж. Стандартная комплектация: боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан, смазка для бура.	шт.	3		
2	Перфоратор	Перфоратор мощностью 800 Вт; патрон SDS-Plus; режимы работы: сверление, долбление; энергия удара 2.9 Дж; частота ударов 4600 уд/мин; скорость вращения 1200 об/мин; режим реверса; диаметр сверления бетона до 26 мм; в комплекте: кейс; вес 2.8 кг.	шт.	4		
3	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	Тип инструмента- безударная дрель-шуруповерт; тип патрона- быстрозажимной; количество скоростей работы 2; Питание от аккумулятора; Максимальное число оборотов холостого хода 1900 об/мин; Максимальный крутящий момент 54 Н·м; Максимальный диаметр сверления (дерево) 38 мм; Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм; Функции и возможности: Тормоз двигателя; Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения; Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion; Емкость аккумулятора 1.5 А·ч; Напряжение аккумулятора 18 В; Съёмный аккумулятор. Приспособления лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДхВхШ) 185х249х79 мм; Вес 1.5 кг. Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. Особенности совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 А·ч.	шт.	3		
4	Машина углошлифовальная	Тип машины угловая; Потребляемая мощность 840 Вт; Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин; Максимальный диаметр диска 115 мм; Резьба шпинделя М14; Питание от сети; Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка двухпозиционная; Вес 2 кг; Комплектация	шт.	2		

		дополнительная рукоятка, фланец, шлифовальный круг.				
5	Углошлифовальная машина (болгарка)	Тип машины угловая; Потребляемая мощность 2000 Вт; Максимальная частота вращения диска 6600 об/мин; Максимальный диаметр диска 230 мм; Резьба шпинделя М14; Питание от сети; Функции и возможности: ограничение пускового тока, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка; Вес 4.2 кг; Комплектация: Защитный кожух, опорная шайба, зажимная гайка, торцовый ключ. Особенности лабиринтное уплотнение для защиты от пыли и грязи, заменяемые снаружи угольные щетки.	шт.	1		
6	Перфоратор	Питание от сети. Тип патрона SDS-Max. Напряжение 220 В. Мощность не менее 1350 Вт. Число оборотов не менее чем от 130-280 об / мин. Число ударов не менее чем от 1250 до 2750 уд / мин. Энергия ударов не менее 12.5 Дж. Количество режимов не менее 2. Режим долбление и сверление + долбление. Диаметр сверления буром в бетоне не менее 45 мм. Диаметр сверления коронкой в бетоне не менее 125 мм. Масса не более 9 кг. Габаритная длина не более 458 мм. Сетевой шнур не менее 5 м. Двойная защитная изоляция. Электронная регулировка числа оборотов. Расцепляющая муфта наличие. Электронная система стабилизации. Плавный пуск. Кейс. Комплектация: боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура. Комплект буров с хвостовиком SDS-Max: 18,20,22,25 X 540мм., лопатки 20,50 X 400мм., пика 400мм.	шт.	1		


Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakurki@medgorod.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 24.09.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____



/Куликова И.О./

Исполнитель:

Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65