

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medqorod.ru  
Http://www.kkb1.krasu.ru  
ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

22.11.2017 г. № 792-2017  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 900мм. ДГ 21-120	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной ( 825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5,защелки, дверные ручки	шт	8			
2	ДВП размер 3x1220x2720мм	ДВП размер 3 x1220 x 2720мм ГОСТ 4589-86	лист	20			
3	Очиститель для монтажной пены	Очиститель для монтажной пены объём не более 650мл	шт	10			
4	Керамогранит	Плитка керамическая напольная. Размер плитки 300x300мм. толщина не менее 8мм. Цвет по согласованию с заказчиком	м2	60			
5	Пол самовыравнивающийся	Пол самовыравнивающийся (финишный) 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для внутренних работ. Связующее: цемент с	шт	60			

		полимерными добавками, размер частиц в порошке, 0,63мм. Расход: 1,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм. Готовность для дальнейшей работы: 72 +/- 12 часов . в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Предел точности на сжатие (через 28 суток)					
6	Профиль стоечный 27x28	Профиль оцинкованный горизонтальный 27x28мм толщина не менее 0,55мм	шт	60			
7	Уголок универсальный пластиковый 40x40мм 2,75м	Уголок универсальный пластиковый Размер 40x40мм. 2,75 Цвет белый	шт	60			
8	Уголок универсальный пластиковый 50x50мм 2,75м	Уголок универсальный Размер 50x50мм 2,75 м. Цвет белый	шт	60			
9	Штукатурка гипсовая" Ротбанд" 30 кг	Смесь штукатурная (масса 30кг) со следующими характеристиками Цвет в сухом состоянии :белый, серый, светло-розовый, Расход 8,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10мм. Время высыхания: около 7 дней. Время работы с раствором: 20-25минут. Упаковка: мешок 30 кг. Срок хранения 6 месяцев. Толщина штукатурного слоя минимальная 5 мм, максимальная 50мм. Насыпной вес 640-770кг/м. Зернистость до 1,2мм, Выход раствора из 100кг смеси-120л	шт	60			
10	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x25 шт	шт	5 000			
11	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35	шт	6 000			
12	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x51	шт	5 000			
13	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	Саморез для ГКЛ по дереву 4,2x76	шт	5 000			
14	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x25	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x25	шт	6 000			
15	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35	Саморез для ГКЛ по металлу 3,5x35	шт	10 000			
16	Саморез по металлу 4,2x19	Саморез по металлу 4,2x-19 с пресс-шайбой	шт	5 000			
17	Дюбель-гвоздь 8x120	Дюбель-гвоздь 8x120	шт	1 000			

20	Клей обойный универсальный	Клей для обоев на флизелиновой основе Момент универсальный 250 гр	шт	10			
21	Стекло листовое 4 мм на 1200x2200	Толщина не менее 4 мм размер листа не менее 1300x1600мм марка М4	лист	20			
22	Клей для линолеума 14 кг	Клей для напольных ПВХ покрытий. Упаковка не менее 12кг. Не содержащий растворителей, дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м (показатель не требует конкретизации). Время подсушки от 5 мин до 20 мин (показатель не требует конкретизации).	шт	12			
23	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 700мм. ДГ 21-07	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное белое с притвором, шириной 700мм	шт	2			
24	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной 800мм ДГ 21-08	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5, защелки, дверные ручки.	шт	8			
25	Блок дверной в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое, шириной	Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 900мм, дверная	шт	12			

	900мм ДГ 21-09	коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом 5, защелки, дверные ручки					
26	Скотч малярный	Скотч малярный размер 100мм x 45м	шт	80			
27	Герметик универсальный силиконовый бесцветный (310 мл)	Герметик универсальный силиконовый (упаковка 300мл) бесцветный	шт	20			
28	Герметик универсальный белый (310 мл)	Герметик Момент универсальный для окон	шт	60			
29	Пена монтажная профессиональная 750 м	Пена монтажная объем 750мл	шт	80			
30	Жидкие гвозди 310 мл	Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость. Устойчив к старению.	шт	60			
31	Клей для кафеля универсальный (25 кг)	Клей для кафеля Геркулес универсальный со следующими характеристиками: Цвет серый. Размер частиц 0,5мм. Насыпная плотность: около 1,6 кг/дм3. Расход по сухой массе: при толщине слоя 3мм 4,5 кг/м2. Жизнеспособность раствора: 4 часа после смешивания с водой. Температура примененная от +5С до +30С. Рекомендуемая толщина клеевого слоя: 5 мм. Прочность сцепления с основанием (адгезия): 0,55МПа	шт	160			
32	Холодная сварка	Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий 100 гр	шт	20			
33	Грунтовка акриловая универсальная	Грунт (масса 10 кг) акриловый универсальный	шт	80			
34	Грунт контактный по бетону 12 кг.	Контактный грунт для бетонных оснований со	шт	24			

		<p>следующими характеристиками:  Обеспечивает отличную адгезию с большинством строительных материалов. Создает развитую поверхность препятствующую сползанию толстослойных покрытий с вертикальных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м<sup>2</sup>/л. Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью, валиком с коротким ворсом.</p>					
35	Колер водно-дисперсионная 500 мл	Колер ТУ2316-155 объем 750мл. Цвет по согласованию с заказчиком	шт	20			
36	Эмаль ПФ-115 белая	Краска эмаль пентафталева (масса 25кг) супербелая ГОСТ-26196-89	шт	70			
37	Краска ВД интерьерная супербелая ГОСТ 26196-89 14 кг	ВД интерьерная ГОСТ 26196-89	шт	220			
38	Гипсокартон 12,5 мм 1.2x2.5 м	Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий. Размер 1200x2500x 12,5мм	шт	60			
39	Гипсокартон 9,5 мм 1.2x2.5 м влагостойкий	Лист гипсокартоновый влагостойкий ,предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий 9,5мм 1,2x2,5мм	шт	20			
40	Линолеум полукоммерческий 3x25м(0,5x2,2)	Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости: коммерческое использование 32. Общая толщина (мм.) не менее 2,2. Толщина защитного слоя (мм.) не менее 0,4.	м <sup>2</sup>	360			

		Вес, не более г/м2 2100. Группа горючести Г4. Группа воспламеняемости В3. Группа распространения пламени РП2. Группа дымообразующей способности ДЗ. Группа токсичности продуктов горения Т2.. Цвет по согласованию с заказчиком.					
41	Порог стык для линолеума	Порог стык для линолеума ширина 37 мм. Длина 1800мм. Цвет по согласованию с заказчиком	шт	60			
42	Панель стеновая пластиковая 0,25х 3м	Панель пластиковая (размер 0,2 5х 3м) белая глянцевая	шт	160			
43	Плинтус пластиковый напольный 2.5 м	Плинтус длина не менее 2,5м. Цвет бук светлый с мягким краем. Наличие кабельного канала. Высота не менее 56 мм. Глубина не менее 22мм	шт	400			
44	Плинтус потолочный	Плинтус потолочный для подвесного потолка. Длина не менее 3м. Цвет белый.	шт	120			
45	Угол для плинтуса напольного внешний	Угол внешний. Цвет на усмотрение заказчика	шт	400			
46	Угол для плинтуса напольного внутренний	Угол для плинтуса напольного внутренний. Цвет по заявке заказчика	шт	400			
47	Соединитель для плинтуса напольного	Соединитель для плинтуса напольного с кабель каналом. Цвет по согласованию с заказчиком.	шт	400			
48	Заглушки для плинтуса пластикового напольного	Заглушки для плинтуса пластикового напольного. Комплект левая и правая. Цвет по согласованию с заказчиком.	шт	600			
49	Уголок универсальный пластиковый 20х20 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 20х20 мм 2.75м белый	шт	30			
50	Уголок универсальный пластиковый 30х30 мм 2.75 м	Уголок пластиковый Размер 30х30мм 2,75м цвет белый	шт	30			
51	Плитка настенная облицовочная	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер 200х300мм. Толщина 7мм. С одноцветным или	м2	120			

		многоцветным рисунком. Цвет по усмотрению заказчика				
52	Профиль направляющий ПН-2 50x40x3000	Профиль металлический оцинкованный 50/40 длина 3 м. Толщина не менее 0,55мм.	шт	120		
54	Профиль потолочный 60x27x3000	Профиль оцинкованный 27x60 мм длина не менее 3000 мм толщина не менее 0,55мм.	шт	180		
55	Профиль строительный стоечный ПС-2 50x50x3000	Профиль металлический 50/50мм длина 3000мм толщина не менее 0,55мм	шт	140		
56	Шпатлевка финишная Ветонит LR+ (25 кг)	Шпатлевка(25кг) . Цвет белый. Толщина слоя составляет 1-5 мм. Ветонит LR+образует поверхность белого цвета под последующую окраску или оклейку обоями. Используется внутри сухих помещений. Нанесение на поверхность можно производить как ручным, так и механизированным способом. Устойчив к воздействию влаги. Расход материала 1,2кг/м2 при толщине слоя в 1мм	шт	180		

Срок поставки: 1 квартал 2018 года с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 календарных дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте [zakupki\\_kkb@mail.ru](mailto:zakupki_kkb@mail.ru), [5337168@mail.ru](mailto:5337168@mail.ru) или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 24.11.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_  Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС \_\_\_\_\_  Королев Андрей Владимирович